

# DRACO<sup>IN</sup>

## EQUIPEMENT ET PARAMÈTRES TECHNIQUES

Columba<sup>IN</sup> | Orion<sup>IN</sup> | Virgo<sup>IN</sup> | Taurus<sup>IN</sup> | Persea<sup>IN</sup> | Draco<sup>IN</sup> | Lyra<sup>IN</sup> | Aston | Noel | Benjamin

### CARACTÉRISTIQUES DU MODELE

Taille de la coque	<b>179 × 209 × 79 cm</b>
Taille de la cabine	<b>185,5 × 215 × 88,5 cm</b>
Volume d'eau	<b>820 l</b>
Poids à sec	<b>320 kg</b>
Poids plein	<b>1 140 kg</b>
Coque épaisse Construction sélection de couleurs	<b>oui 11+</b>
Total de places assises	<b>4</b>
Sièges	<b>2</b>
Banquette	<b>2</b>
Banquettes iNwave <sup>®</sup>	<b>2</b>

### MASSAGE

Nombre total de jets	<b>59</b>
Jets d'eau	<b>44</b>
Jets d'air	<b>15</b>
Système TurboBoost	<b>Personnelle</b>
Régulation Boost Control <sup>IN</sup>	<b>4</b>

### JETS SPÉCIAUX

Pillow Jet	<b>1</b>
------------	----------

### SETS D'HYDROTHERAPIE

ShiatsuComplex <sup>IN</sup>	<b>1</b>
FanComplex <sup>IN</sup>	<b>1</b>
LegComplex <sup>IN</sup>	<b>2</b>

### COMMANDE

Électropack iNtellismart <sup>®</sup> USSPA	<b>oui</b>
Système de commande ISM <sup>®</sup>	<b>oui</b>
Application mobile	<b>USSPA SmartApp</b>
Commande Web control (liaison internet requise)	<b>oui</b>
Autodiagnostic avec protocole en option	<b>oui</b>
Contrôle de la durée de vie de composants particuliers	<b>oui</b>
Mode standard d'économiseur d'énergie	<b>oui</b>
Affichage iNvision <sup>®</sup>	<b>oui</b>
Boutons iNcontrol piézzo	<b>4</b>

### TECHNOLOGIE

Pompe 1 / 2 vitesses	<b>1,5 / 0,37 kW + 5 HP</b>
Pompe 2 / vitesse unique	<b>1,5 kW + 3 HP</b>
Soufflerie	<b>1,2 kW</b>
Gestion intelligente du nettoyage ICM <sup>®</sup>	<b>Automatique / Manuelle</b>
Filtration sous pression	<b>oui</b>
Pureté par l'ozone: l'ozonateur	<b>oui</b>
Chauffage	<b>6 kW Titanium Coil</b>
Système de protection NordicSuperior <sup>IN</sup>	<b>oui</b>
Isolation Thermoguard <sup>IN</sup>	<b>oui</b>
Rainbow Light	<b>oui</b>

### AUTRES ACCESSOIRES STANDARDS

Rampe	<b>2x Twinrail<sup>IN</sup></b>
Appuies-tête / couleurs	<b>3 / gris</b>
Couvercle / sélection de couleurs	<b>oui / 8+</b>
Cabine / choix de conception	<b>oui / 10+</b>
Bac de protection de cabine	<b>oui</b>
Drainage de fond	<b>oui</b>

Nous serons ravis de vous présenter d'autres options des accessoires et de services. Venez visiter nos salles d'exposition.

Connexion standard – 400 V / 50 Hz, coupe-circuit 16 A  
Protecteur de courant IΔn = 0,03 A

